

Cubicle Teknik Şartnamesi MERCAN-PROFİLLİ

1. Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat veya AquaCDF® (compact density fibreboard) paneller* ve ES KABİN - MERCAN MODEL aksesuarlar kullanılacaktır.
2. Kilit, tutamak, ayak ve askı 304 kalite paslanmaz çelik , diğer aksesuarlar ise alüminyum olacaktır.
3. Kilit mandallı/çevirmeli olacaktır.
4. Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılacaktır.
5. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
6. Panellerin açıkta kalan yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek oval form verildikten sonra el zımparası ile kenarların pürüzsüz olması sağlanacaktır.
7. Panellerin yere paralel kenarları zımparalanacaktır.
8. Panelleri duvara ve diğer panellere monte etmek için "U profili" kullanılacaktır.
9. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlarına çift cidarlı "Başlık profili" monte edilecektir.
10. Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak monte edilecektir.
11. Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.
12. Ayaklar komple 304 kalite paslanmaz çelik olacak ve üzerinde en az 3 adet sabitleme deliği bulunan paslanmaz çelik saplama ile yere montajı yapılacaktır.
13. Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.
14. Ayakların yüksekliği 12,5 ile 14 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.
15. Panellerin yüksekliği 183 cm olacaktır.
16. Kapı binilerine "Bini profili" kullanılacak, kapı bu profillerin üzerine kapanacaktır.
17. Bini profiline kapının çarpmasını önleyecek fitil yerleştirilecektir.

* Kullanılacak panele göre Madde-1 düzenlenmelidir.